



Blanco opaco



Efecto óxido



Negro



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Potencia mín/máx | kW | 4,6-8,3 | 4,6-10,0 | 4,8-11,2 |
| Consumo horario mín/máx | Kg/h | 1,0-1,9 | 1,0-2,3 | 1,0-2,5 |
| Conexión chimenea | mm (Ø) | 80 | 80 | 80 |
| Rendimiento | % | 91 | 90 | 89 |
| Capacidad depósito | Kg | 23 | 23 | 23 |
| Autonomía mín/máx | h | 12-23 | 10-23 | 9-23 |
| Volumen calefactable | m ³ | 205 | 260 | 300 |
| Peso | Kg | 165 | 165 | 180 |
| Dimensiones (mm) | A | 550 x 550 x 1110 | 550 x 550 x 1110 | 550 x 550 x 1260 |
| | F | | | |
| | H | | | |



| | BLANCO OPACO | EFEECTO ÓXIDO | NEGRO |
|-----------|--------------|---------------|--------|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |
| ARA 8 kW | 212B08 | 212O08 | 212N08 |
| ARA 10 kW | 212B10 | 212O10 | 212N10 |
| ARA 12 kW | 212B12 | 212O12 | 212N12 |

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida

| ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN | CÓDIGO |
|---|--------|
| Kit canalización (Incluye ventilador, envolventes y cableado) | 82999 |
| Termostato ambiente inalámbrico para canalización | 90911 |