



Blanco opaco



Efecto óxido



Negro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		8 kW	10 kW	12 kW
Potencia mín/máx	kW	4,6-8,3	4,6-10,0	4,8-11,2
Consumo horario mín/máx	Kg/h	1,0-1,9	1,0-2,3	1,0-2,5
Conexión chimenea	mm (Ø)	80	80	80
Rendimiento	%	91	90	89
Capacidad depósito	Kg	23	23	23
Autonomía mín/máx	h	12-23	10-23	9-23
Volumen calefactable	m ³	205	260	300
Peso	Kg	165	165	180
Dimensiones (mm)		A		
	F	505 x 550 x 1110	505 x 550 x 1110	505 x 550 x 1260
	H			

	BLANCO OPACO	EFEECTO ÓXIDO	NEGRO
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
ASPE 8 kW	211B08	211O08	211N08
ASPE 10 kW	211B10	211O10	211N10
ASPE 12 kW	211B12	211O12	211N12

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida

ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN	CÓDIGO
Kit canalización (Incluye ventilador, envolventes y cableado)	82999
Termostato ambiente inalámbrico para canalización	90911