



OPCIONAL



Termostato CLIMA WI-FI para activar la hydro estufa y controlar la temperatura ambiente de la vivienda desde el teléfono móvil, por medio de nuestra app gratuita.



En caso de no disponer de internet, se puede instalar el Módem GSM.

Ver página 50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SIGMA BASIC			SIGMA EVO	
	15 kW	18 kW	24 kW	18 kW	24 kW
Potencia mín/máx	kW 4,7-15,3	5,6-18,1	10,3-21,9	5,6-18,1	10,3-21,9
Potencia al agua	kW 12,16	15,1	18,6	15,1	18,6
Potencia al ambiente	kW 3,17	3	3,4	3	3,4
Diámetro chimenea	mm 100	100	100	100	100
Consumo horario mín/máx	Kg/h 1,0-3,5	1,3-4,1	2,25-4,9	1,3-4,1	2,25-4,9
Rendimiento	% 90,3	91,6	93	91,6	93
Capacidad depósito	Kg 31	31	31	31	31
Autonomía mín/máx	h 9-31	7,5-24	6,3-13,8	7,5-24	6,3-13,8
Volumen calefactable	m ³ 375	450	600	450	600
Peso	Kg 211	211	211	214	214
Dimensiones (mm)	A	560	560	560	560
	F	567	567	567	567
	H	1190	1190	1190	1190



	ROJO CORINTO	BLANCO OPACO	NEGRO	EFEECTO ÓXIDO
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
SIGMA BASIC 15 KW	2265	2266	2267	2268
SIGMA BASIC 18 KW	2273	2274	2275	2276
SIGMA EVO 18 KW	2277	2278	2279	2280
SIGMA BASIC 24 KW	2193	2194	2195	2196
SIGMA EVO 24 KW	2197	2198	2199	2200

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

*Tasa de reciclaje RAEE incluida